



E511.01.D6

MEDIDAS EN MILÍMETROS

ACABADOS



Cromo

INCLUYE



Manguera Flexible para Monocomandos - 60 cm. (E412.20.0.1 DH)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



Econsumo 8.3 litros/min



Calidad



Durabilidad Grifería



Normas de Salud



Recubrimiento Grifería



Vida útil



Monocomando

DESCRIPCIÓN

- Producto fabricado íntegramente en aleación de cobre y zinc (latón).
- Sistema de cierre de cartucho cerámico.
- Funcionamiento a través de un leve movimiento de la manija.
- Incluye aireador para un chorro más confortable.
- Recomendado para instalar en el fregadero o en el mesón de la cocina.
- Pico giratorio para facilitar las labores de limpieza.
- Código repuesto cartucho cerámico: E181.D6.25.0 DH.
- Código aireador para 30% de ahorro de agua: E511.06.7.0 DH.
- Código aireador para 50% de ahorro de agua: E207.06.7.0 DH.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo. Contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos sin presentar fugas.
- Juego probado a 500 PSI durante un minuto sin presentar desgaste.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

www.fvandina.com

ECUADOR
1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

CENTRO AMÉRICA
info.cea@grupofv.com

COLOMBIA
info.colombia@grupofv.com

PERU
info.peru@grupofv.com

UTILIZA SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES FV



ESCANEA EL CÓDIGO QR Y DESCARGA EL APP FV

